

TC53e/TC53e-RFID/TC58e Mobil Bilgisayarlar

Daha hızlı. Daha akıllı. Daha dayanıklı. Daha sürdürülebilir. Daha güvenli.
Ve gelişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayan özellikler.

En çok satan TC5 Serisinin son üyesi TC53e, TC53e-RFID ve TC58e ile tanışın. Bu cihazlar, günümüzün ön saflarda çalışanlarının sürekli gelişen mobil çalışma ihtiyaçlarını karşılamak için TC53 ve TC58'in özelliklerini geliştiriyor. Qualcomm'un en yeni işlemcisi ve Secure Element desteği gücü ve güvenliği artırıyor. Wi-Fi™ 6E ve ikinci nesil 5G desteği, en yüksek kablosuz hızları sağlayarak bağlantı güvenilirliğini ve uygulama performansını artırır. Kısa menzilli UHF RFID, yeni kullanım alanları dünyasının kapılarını açıyor. Yüzde 25 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilen bu cihaz, şimdiye kadarki en sürdürülebilir TC5 Serisi cihazdır. TC53e/TC53e-RFID/TC58e - çalışanlarınızın işlerini daha iyi yapmaları için gereken her şey.



Geleceğe hazır bir platform

Geliştirilmiş Dayanıklılık

Bu toz geçirmez, su geçirmez, düşmeye ve yuvarlanmaya dayanıklı cihazlar, maksimum personel verimliliği ve yatırım getirisi sağlamak için çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu güvenilir performansı sunar.

Kristal Netliğinde Ses

Çalışanlar, üç entegre mikrofon, iki hoparlör, kablosuz ve kablolu kulaklık desteği ve üstün anlaşılabilirlik için yapay zeka sinir ağı tabanlı gürültü giderme gibi kapsamlı ses özellikleriyle her aramada her kelimeyi kolayca duyabilir.

Şimdiye Kadarki En Güvenli TC5 Serisi Cihaz

Secure Element, fiziksel donanım saldırılarını ve hassas verilere yetkisiz erişimi önleyen özel bir çip aracılığıyla bir mobil cihazda en iyi fiziksel güvenliği sağlar.

Daha Fazla İşlemci Gücü

Yeni Qualcomm® işlemci, önceki nesil işlemciye göre neredeyse iki kat daha fazla güç sağlarken¹ daha az güç tüketir.

Daha İyi Çoklu Görev

8 GB'a kadar RAM ve 128 GB Flaş, ayrıca 2 TB'a kadar yerleşik depolama desteği, neredeyse her uygulamayı destekleyecek belleği sağlar.

En Yeni Kablosuz İletişimler

2. nesil 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth® 5.3 ile en yeni, en hızlı ve en güvenilir kablosuz iletişimi sunan bir cihaza yatırım yaparsınız.

Daha Büyük, Daha Yüksek Çözünürlüklü Ekran¹

6 inç FHD+ parlak uçtan uca ekran daha zengin bir görüntüleme deneyimi sağlar ve iç ve dış mekanlarda kolayca görülebilir. Ve dokunmatik ekran ıslakken ve eldivenlerle çalışır.



TC53e, TC53e-RFID ve TC58e ile çalışanlarınıza verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları gücü verin.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/tc53e-tc58e-tc53e-rfid

Geniřletilmiş Android™ Desteęi

Android'in gelecek sürümleri için destek sayesinde, bugün satın aldığınız cihazın gelecekte de Android'in yeni özelliklerini destekleyeceğini bilmenin huzurunu yaşarsınız.

Zebra'nın En Sürdürülebilir El Tipi TC5 Serisi Cihazı

TC53e, TC53e-RFID ve TC58e³ mobil bilgisayarlar sadece iş için deęil, çevre için de iyidir. Bu cihazlar %25 tüketici sonrası geri dönüřtürülmüş plastiklerle ve cıva ve PFO/PFOA'lar gibi birçok önemli çevresel toksin içermeyen tasarlanmış ve üretilmiştir. Güç tüketimi azaltılmıştır ve pil teknolojisi çevrecidir - piller çıkarılabilir ve geri dönüřtürülebilir. Pil istatistikleri, pillerin ne zaman tam şarj tutacak kadar sağlıklı olmadığına dair bilgi sağlayarak, mobil cihazın çalışmama süresini riske atmadan pilleri daha uzun süre kullanmanızı sağlar. Ambalajların %98'i biyolojik olarak parçalanabilir ve geri dönüřtürülmüş malzemeler kullanılır. Ve bu cihazlar iş istasyonu, PBX ahizesi ve iki yönlü telsiz olarak da işlev görür, böylece plastik ve elektronik tüketiminizle birlikte ihtiyacınız olan cihaz sayısını azaltır.

Identity Guardian ile Paylaşılan Cihazlara Saniyelik Eriřim

Çalışanlar veya kartlarındaki barkodu okutabilir ve cihazın kilidini açıp tüm doğru uygulama ve izinleri sağlamak için cihaza bakabilirler. Artık oturum açma kimlik bilgilerinin saklandığı paylaşılan PIN'ler veya yetkisiz kullanıcılara açınıza ve verilerinize erişim sağlayabilecek tehlikeye atılmış kimlik bilgileri hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.

Benzersiz Pil Teknolojisi

Standart, BLE ve kablosuz şarjlı 4680 mAh piller ve genişletilmiş 7000 mAh pil olmak üzere dört pil seçeneęiyle tam vardiya gücü elde edin. Ve bu PowerPrecision+ piller, artık tam şarj tutamayan pilleri ve daha fazlasını tanımlamak için zeka sağlayarak pil yönetimini basitleştirir.

Azaltılmış Toplam Sahip Olma Maliyeti

Bu cihazlar dört yıl süreyle satışa sunulmakta ve dört yıl daha destek sağlanmaktadır; böylece bugün satın aldığınız cihazların gelecekte de ihtiyaçlarınıza hizmet edebileceęi konusunda içiniz rahat olur.

Daha fazla veri yakalama seçeneęi ile daha fazlasını yapın

Esnek Tarama Seçenekleri

Farklı kullanım durumlarında farklı barkod okuyucular gerekir. İç mekanlarda yüksek hacimli barkod, fotoğraf ve belge yakalama işlemlerini SE4720 ile yapın. SE4770 ile iç ve dış mekanlarda - parlak güneş ışığında bile - barkod, fotoğraf ve belge yakalayın.

Intellifocus™ teknolojisine sahip SE55 ile barkodları ister elinizdeki üründen ister 40 ft./12,2 m'den daha uzak mesafeden yakalayın; hem elinizdeki hem de depo rafının üstündeki ürünleri taramak son derece kolaydır. Ve tüm seçenekler, şartlar ne olursa olsun hemen her barkodu ilk seferde anında yakalamayı sağlar.

Entegre Kısa Menzilli UHF RFID ile Çok Yönlülüęü Artırın (yalnızca TC53e-RFID)

Entegre RFID, doğru kısa okuma menziliyle (4,0 fit - 1,2 m) bir olasılıklar dünyasının kapılarını açar. Maęaza personeli bir ürünü kolayca bulabilir, sepetteki tüm ürünlerin satın alındığından emin olmak için saniyeler içinde kontrol edebilir, POS'ta sepetteki tüm ürünleri aynı anda okuyabilir, gelen sevkıyatları anında mutabık kılabilir ve iadelerdeki mevcut etiketleri yeniden programlayabilir ve her siparişin eksiksiz olduğundan emin olabilir. Konserlerde ve spor etkinliklerinde biletleri anında doğrulayın. Havaalanındaki bagaj görevlileri de bagaj arabasındaki çantaları hızlıca tanımlayabilir.

İřık Hızında Uzun Menzilli RFID ekleyin

Zebra'nın standart menzilli RFD40 ve standart veya genişletilmiş menzilli RFD90 Ultra Dayanıklı UHF RFID kızaklarını Bluetooth, NFC veya Zebra'nın eConnex™ adaptörü ile tak-çalıştır eşleştirme özelliğini kullanarak kolayca bağlayın. Bu kızaklar, saniyede 1.300 etiketlik etkileyici bir okuma hızıyla 20 ft mesafeden 75 ft mesafeye kadar okuma aralıęı ile çalışanların rekor sürede envanter çıkarmasını sağlar.

Daha Yüksek Çözünürlüklü Ön ve Arka Kameralar ile Daha Fazla Detay Alın

16 MP renkli arka kamera, hasarlı ürünleri belgelemek, teslimat kanıtı ve daha fazlası için ayrıntılı fotoęraflar çeker. 8 MP ön kamerayla, işleri bitirmek için ihtiyaç duyulan yerlerde işbirlięi yapmak üzere görüntülü aramalar yapın.

Cihazlarınızla daha fazlasını yapmak için bir çözümler dünyası

Kayıp Cihazların Yerini Tespit Etme

BLE pili, Cihaz Takipçisi ile birlikte çalışarak kayıp veya yanlış yerleştirilmiş cihazların yerinin hızlı ve kolayca tespit edilmesini sağlar - cihaz ister açık ister pil bittięi için kapalı olsun.

Zebra DNA ile Yeni Özellikler Ekleyin

Zebra DNA, Zebra cihazlarınızın kurulumunu, güvenceye alınmasını, yönetilmesini ve optimizasyonunu kolaylaştırır. Zebra DNA Cloud ile de tüm Zebra DNA araçlarınızın kurulumu ve yönetimi kolaylaşır.

Zebra'nın Kanıtlanmış Çözümleri ile Yeni İşlevsellik Ekleyin

Zebra Pay ile rekor sürede mobil ödemeyi etkinleştirin - tüm sertifikalar dahildir. Workstation Connect ve Connect Cradle ile bu cihazları mobil odaklı bir iş istasyonuna veya eksiksiz bir POS'a dönüřtürün. Workcloud Communications ile Wi-Fi ve hücresel ağlar üzerinden iki yönlü telsiz işlevsellięi ve en karmaşık telefon özelliklerini bile yürütmeyi kolaylaştıran özel bir arayüzle tamamlanan PBX ahize işlevsellięi ekleyebilirsiniz.

Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	6,48 inç U x 3,04 inç G x 0,66 inç Y (164,8 mm U x 77,35 mm G x 16,75 mm Y)
Ağırlık	Standart pil ile 9,9 oz (282 g)
Ekran	6 in. Tam Yüksek Çözünürlük+; 1080x 2160; LED arka ışık; 600 NITS; dokunmatik panele optik olarak bağlanmış
Görüntüleme Penceresi	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Çıplak veya eldivenle parmak ucu girişini veya iletken ekran kalemi (ayrı satılır) destekleyen, Corning Gorilla Glass, su damlacıklarını geçirmeyen, parmak izi bırakmayan ve lekelenmeyi önleyen kaplama
Arka ışık	LED
Güç	Şarj Edilebilir Li-Ion, gerçek zamanlı pil ölçümleri için PowerPrecision+; Standart kapasite: 4680 mAh (18,01 Watt saat); Ekstra güçlü kapasite: 7000 mAh (26,95 Watt saat); BLE pil: 4680 mAh; Qi uyumlu Kablosuz şarj pili: 4680 mAh; hızlı şarj; Çalışırken Değiştirilebilir pil modu
Genişleme Yuvası	Kullanıcı tarafından erişilebilir microSD kart, 2 TB'a kadar destekler
SIM	Yalnızca TC58e: 1 nano SIM; 1 eSIM
Ağ Bağlantıları	WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (Arka I/O - Yalnızca Ana Bilgisayar), USB 3.1 süper hızlı (Alt Tip C) - Süper Hızlı (Ana Bilgisayar ve İstemci); yalnızca TC58e: WWAN 5G
Bildirimler	Sesli uyarı; renkli LED; dokunsal geribildirim
Tuş Takımı	Ekran üstü tuş takımı ve enterprise tuş takımı
Ses ve Ses Dosyası	Yapay zeka ile gürültü engelleme ve stereo kayıt için dahili mikrofonlar; titreşimli uyarı; Ses yüksekliği için çift hoparlör; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; PTT kulaklık (Zebra USB-C) desteği; Yüksek kaliteli stereofonik hoparlörlü telefon; Hücresel Devre Anahtarlı ses; HD ses; VoLTE EVS; SWB Ses dahil VoIP
Düğmeler	Maksimum esneklik sunan programlanabilir düğmeler: çift özel okma düğmesi, özel bas-konuş düğmesi, ses yükseltme/kısma düğmeleri ve Back I/O aracılığıyla tetik kolunda tetik düğmesi.
Arayüz Bağlantı Portları	USB 2.0 (Arka G/Ç - Yalnızca Ana Bilgisayar), USB 3.1 süper hızlı (Alt Type-C) - Süper Hızlı (Ana Bilgisayar ve İstemci)

Performans Özellikleri

CPU	Qualcomm 4490 Kryo octa-core, 2.4 GHz
İşletim Sistemi	Android; desteklenen Android versiyonları için www.zebra.com/android-versions adresini ziyaret edin
Bellek	6GB RAM/64GB UFS Flaş; 8GB RAM/64GB UFS Flaş; 8GB RAM/128GB UFS Flaş
Güvenlik	FIPS 140-2 Onaylı (ISO 19790) ve Common Criteria sertifikalı (ISO 15408); Güvenli Önyükleme ve Doğrulanmış Önyüklemeyi destekler

Kablosuz PAN

Bluetooth	Sınıf 1 ve Sınıf 2, Bluetooth v5.3; BLE pili içinde işaretleme için ikincil Bluetooth Düşük Enerji (BLE)
-----------	--

Kablosuz LAN

Telsiz	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi 6E (801.11ax); Wi-Fi sertifikalı; Wi-Fi 6E Sertifikalı; Dual Band Eşzamanlı; IPv4, IPv6
Veri Hızları	5GHz: 802.11a/n/ac/ax-20/40/80/160 MHz - 2402 Mbps'ye kadar; 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax-20MHz - 286,8 Mbps'ye kadar 6GHz: 802.11ax - 20/40/80/160 MHz - 2402 Mbps'ye kadar
Hızlı Dolaşım	PMKID ön bellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
Çalışma Kanalları	Kanal 1-13: (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165: (5180-5825 MHz): 36,40, 44,48,52,56,60,64,100 ,104,108,112,116,120,124, 128, 132,136,140,144,149,153,157,161,165; Kanal 1-233: (5925-7125 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20/40/80/160 MHz; NOT: Fiili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kuralara ve onay kurumuna tabidir.
Güvenlik ve Şifreleme	WEP (40 veya 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2); EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD); Yalnızca WWAN cihazı — EAP-SIM, EAP-AKA; WPA3 Kurumsal 192 bit modu (GCMP256) — EAP-TLS; Gelişmiş Açık (OWE)
Sertifikalar	Wi-Fi Alliance Sertifikaları: Wi-Fi ONAYLI; Wi-Fi ONAYLI ac; Wi-Fi ONAYLI 6; Wi-Fi ONAYLI 6E; Wi-Fi Gelişmiş Açık; WPA2-Kişisel; WPA2-Enterprise; WPA3-Kişisel; WPA3-Enterprise (192 bit modu içerir); Korumalı Yönetim Çerçeveleri; Wi-Fi Çevik Çoklu Bant; WMM; WMM-Güç Tasarrufu; WMM-Kabul Kontrolü; Ses-İşletme; Wi-Fi Direct; QoS Yönetimi; OCE

Kablosuz WAN Veri ve Ses İletişimleri (TC58e)

GPS	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Çift Bantlı GNSS - eş zamanlı L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; IZAT™ XTRA'yı destekler
Multimedya	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) ve WMM-PS; TSPEC
Radyo Frekans Bandı ²	Kuzey Amerika: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; Diğer Bölgeler: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; Çin/Japonya: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5 Özel ağ destekler (LTE/5G)

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende Personeli

- Fiyat/envanter kontrolleri
- Sipariş karşılama (BOPIS/BOPAC)
- Ürün bulucu
- Kuyrukları azaltma/Mobil Satış Noktası
- Rehberli satış
- Görev yönetimi
- Mağaza önü yenileme
- Fiyat yönetimi
- Envanter/döngü sayımı

Perakende Yöneticileri

- İşgücü yönetimi
- Planogram yönetimi
- Promosyon uygunluk
- Ürün çözümü
- Mağaza Arkası Yönetim

Saha Hizmetleri Teknisyenleri

- Varlık yönetimi
- Parça envanteri
- Faturalandırma/Mobil Satış Noktası
- Takvimlendirme

Posta Taşıyıcıları/Kurye Şoförleri

- Teslim/durum belgesi
- Varlık yönetimi
- Faturalandırma/Mobil Satış Noktası
- Konumlandırma hizmetleri

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-4 F ve +122 F arası (-20 C ve +50 C arası)
Depolama Sıcaklığı	-40C ila +70C
Nem	%5 ila %95 arası, yoğuşmasız
Muhafaza	IP68 ve pille IP65 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun)
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	Koruyucu kapak olmadan oda sıcaklığında 1000 kez 1,6 ft (0,5 m) yuvarlanma, IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar; koruyucu kapak ile oda sıcaklığında 1000 kez 3,2 ft. (1 m) yuvarlanma, IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar
Düşme Dayanıklılık Özelliği	MIL-STD-810H başına gereksinimleri aşar: kılıfla betona 8 ft (2,4 m); tek başına ayakta duran beton terminal üzeri fayansa 6 ft (1,8 m); MIL-STD-810H'yi aşan sıcaklık aralıklarında (+14F ila +122F/-10C ila +50C) kılıfla betona 6 ft (1,8 m); MIL-STD-810H'yi aşan sıcaklık aralıklarında (+14F ila +122F/-10C ila +50C) kılıfla beton üzeri fayansa 5 ft (1,5 m)
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/- 15kV hava deşarjı, +/- 8kV doğrudan deşarj, +/- 8kV dolaylı deşarj

Genel Sertifikalar

FIPS 140-2 ISO 19790; Common Criteria; NFC Forum Sertifikasyonu; Android Enterprise Recommended (AER)

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

Işık sensörü, manyetometre, hareket sensörü, basınç sensörü (yalnızca TC58e), yakınlık sensörü ve jiro

Veri Yakalama

Barkod okutma	IntelliFocus™ teknolojisine sahip SE55 1B/2B Gelişmiş Aralık Tarama Motoru; SE4720 1B/2B Tarama Motoru; SE4770 1 ve 2 Boyutlu tarama motoru (yalnızca TC58e)
Kamera	Ön-8 MP; Arka-16 MP otomatik odaklama; flaş LED'i dengeli beyaz ışık üretir; Torch modu + HDR (standart) destekler
NFC	NFC ISO 14443 Tip A ve B; Mifare, FeliCa ve ISO 15693 kartları, NFC Forum etiketleri 2,3,4,5; Sunucu Kart Emülasyonu, Temassız Ödeme Desteği - Optimize edilmiş temassız ödeme için Önden Dokunmalı NFC, VAS (Katma Değerli Hizmetler) ve Cüzdan desteği, Apple ECP1.0 ve ECP2.0, Apple VAS ve Google Smart Tap sertifikalı, VAS Kütüphanesi/SDK, geliştirilmiş Apple/Google VAS güvenli anahtar yönetimi için Secure Element* * Belirli SKU'lar
Entegre RFID	Kısa menzilli entegre UHF RFID; 4 ft. (1,2 m) menzil; saniyede 20 etiket okur; AB 865-868MHz ve ABD 902-928Mhz (yalnızca TC53e-RFID)

Çevre Mevzuatına Uygunluk

RoHS Yönergesi 2011/65/EU; RoHS Değişikliği (AB) 2015/863; (EN IEC 63000:2018 Standardı); Ürün ve malzeme uyumluluğunun tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin.
www.zebra.com/environment

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, TC53e, TC53e-RFID ve TC58e, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare™ Essential ve Select destek hizmetleri; Zebra Visibility Services — VisibilityIQ™ Foresight; Zebra hizmetleri hakkında bilgi için:
www.zebra.com/services

Dipnotlar

1. TC51/TC56; TC52/TC57; TC52x/TC57x/TC52ax; Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
2. Asıl bant desteği ülke veya GSM operatörüne göre değişebilir; daha fazla bilgi için Zebra Teknolojik Destek ile iletişime geçin.
3. TC58e: EPEAT Gold Sertifikalı

Zebra DNA

Zebra DNA hakkında daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/zebra-dna Zebra DNA özellikleri modele göre değişebilir; bir destek sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için bu adresi ziyaret edin:
<https://developer.zebra.com/zebra-dna>



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com