

ZD220 4 İnç Masaüstü Yazıcı Teknik Özellikleri

Güvenilir operasyon, kaliteli konstrüksiyon, üstün değer

Her yazıcı aynı değildir, özellikle de basic modelleri. Ekonomik yazıcılar maliyetleri azaltmak için genellikle daha ucuz parçalardan üretilir. Birçoğu yoğun çalışma dönemlerinde gerektiği gibi çalışmaz; bu durum onarım nedeniyle hizmet dışı kalmalara neden olur ve sıklıkla, sadece birkaç yıl kullanıldıktan sonra bazı parçaların değiştirilmesi gerekir. Müşteriler, bütçelerine katkı yapmak isterken daha fazla masraf ve sorunla karşılaşır. Zebra ise farklıdır. ZD220 masaüstü yazıcı hem satış noktasında hem de kullanım ömrü boyunca güvenilir operasyon ve temel özellikler sunar, üstelik ekonomik bir fiyata. Zebra kalitesiyle üretilen bu yazıcı, ilave dayanıklılık sağlayan çift cidarlı konstrüksiyona sahiptir. Operasyonel masraflarınızı azalttığı ENERGY STAR® tarafından onaylanmıştır. Yıllarca dayanacak şekilde üretilen ZD220 yazıcı olağanüstü yatırım geri dönüşü sunar.



Hemen Baskı Almaya Başlayın

Kutudan çıktığı andan itibaren ZD220'yi kurmak ve baskı almaya başlamak kolaydır. USB bağlantısı universal birlikte çalışabilirlik sağlar. ZPL, EPL veya Zebra dışı komut dillerini kullanarak eski yazıcıları kolayca değiştirin. Zebra'nın OpenACCESS™ istiridye tasarımı medya değişimlerini hızlandırır. Çeşitli biletler, etiketler, biniş kartları ve fişlerin yazdırıldığı taşımacılık ve lojistik, hafif imalat, perakende ve sağlık sektörü uygulamaları için idealdir.

Temel Özellikler ve Kolay Kullanım

4 inçlik etiketleri saniyede 4 inç hızında basan bu yazıcı, iş akışlarınızı sürdürür. Daha fazla bellek sayesinde daha fazla yazı tipi ve grafik saklayabilirsiniz. Tek bir LED göstergesi ve besleme/duraklatma için tek düğmesi sayesinde, yazıcıyı kullanmak ve durumunu belirlemek kolaydır. Direkt termal ve termal transfer modelleri arasından seçim yapın ve bir fabrika kurulumu soyucu ekleyin. ZD220'de ekonomik ve güvenilir bir baskı deneyimi sunmak üzere bir dizi yazılım uygulama ve kapasitesi sağlayan Print DNA™ Basic yer alır.

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servislerine ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde tamir destek hizmetleri, canlı temsilci destekli teknik destek ve yazılım desteğine erişin. Zebra OneCare™, tek bir tamirat masrafının ufak bir bölümüne karşılık normal aşınma ve eskime için standart garantiyi aşan geliştirilmiş kapsam, depoda öncelikli onarım süreleri ve çok daha fazlasını sunar.

Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar birçok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.



Bütçenize uyan, güvenilir, kaliteli baskı.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zd200

Özellikler

Standart Özellikler

• Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal • ZPL ve EPL programlama dilleri • Tek LED durum göstergesi • Besleme/duraklatma için tek düğme • USB bağlantısı • Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™ • Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu • ENERGY STAR onaylıdır • ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir www.zebra.com/zebradesigner
--

Fiziksel Özellikler

Boyut	Termal Transfer: 10,5 in. U x 7,75 inç G x 7,5 inç / 190 mm Y 267 mm U x 197 mm G x 191 mm Y Doğrudan Termal: 8,6 inç U x 6,9 inç G x 5,9 inç Y 220 mm U x 176 mm G x 151 mm Y
Ağırlık	Termal Transfer: 3,7 lb./1,7 kg Doğrudan Termal: 2,5 lb./1,1 kg

Yazıcı Özellikleri

Çözünürlük	mm başına 203 dpi/8 nokta
Bellek	128 MB Flaş; 128 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç/104 mm
Baskı Hızı	4 inç/102 mm/saniye
Medya Sensörleri	Taşınabilir siyah işaret sensörü, sınırlı menzil ortadan sola Merkez dışı, sabit aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML

Medya ve Ribbon Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39 in./991 mm
Medya Genişliği	1 in./25,4 mm ile 4,4 in./112 mm
Medya Rulo Boyutu	5,00 inç/127 mm dış çap Göbek iç çapı: 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç (25,4 mm) standart, isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 1,5 inç (38,1 mm)
Kalınlık	0,003 in. (0,08 mm) min.; 0,0075 in. (.1905 mm) max. (sadece yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı ve bileklikler
Ribbon Dış Çapı	1,34 in./34 mm (74 m)
Maksimum Ribbon Uzunluğu	244 ft. (74 m)
Ribbon Oranı	1:1 ribbondan sarf malzemeye (74 m)
Ribbon Genişliği	1,33 inç/33,8 mm — 4,3 inç/109,2 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	4,4° C ile 41° C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 60° C arası
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Fabrika kurulumu soyucu
Gerçek Zamanlı Saat	Yok

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II bitleşimli yazı tipi İki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi Yerel açık tip yazı tipi desteği İstek üzerine çok sayıda dilde termal baskı için Unicode uyumlu Kullanıcıya açık, geçici olmayan 50 MB bellek, kullanıcıya açık 8 MB SDRAM

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yasal

IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
--

Önerilen Hizmetler

	Zebra OneCare™ bakım planları, kritik operasyonlarınızı ve yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korur; en yüksek performans ve cihaz çalışma süresi sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/zebraonecare adresini ziyaret edin.
ZebraOneCare Essential	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence

Medya ve Ribbon Özellikleri

Ribbon Göbek İç Çapı	74 metre ribbon 0.5 inç/12,7 mm
----------------------	---------------------------------

Önerilen Hizmetler

	Öncelikli erişim 8x5 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Depoda üç günlük onarım süresine ilaveten kara yoluyla ücretsiz geri gönderim Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
	Not: Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir.

İşletim Sistemi

Link-OS® Basic yazıcı işletim sistemi

Print DNA Yazılımı

	Bu yazıcı bir dizi Print DNA Basic uygulama ve kapasitesi tarafından desteklenmektedir.
Zebra Kurulum Programları	Hızlı ve kolay yazıcı konfigürasyonuna izin vermesi sayesinde kutudan çıktığı gibi kullanım deneyimini geliştirir
ZebraDesigner Essentials	Sabit veya değişken verilerle endüstri standardında ve uyumlu etiketlerin tasarlanmasını ve yazdırılmasını basitleştirir
Emulations	Zebra yazıcılarının normalde başka yazıcı markalarıyla alakalı eski dilleri kullanmasını sağlayan yazıcı üzerindeki uygulamalar
	Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/printdna adresini ziyaret edin.

Ürün Garantisi

ZD200 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren minimum 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti bölgeye göre değişiklik gösterir. Garanti açıklamasının tam metni için bkz: www.zebra.com/warranty



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com